

KRS 0000259041

NIP: 585-14-26-167

REGON 220265550

AZO Digital Sp. z o.o.

Rewerenda 39A, B0-209 Chwaszczyno POLSKO

tel. +48 58 739 62 30

www.azodigital.com sales@azodigital.com

Základní kapitál: 2 889 000 PLN

Střídač mimo síť Řada ESB 3kVA 10kVA

MODEL	ESB 3kW-24	ESB 6kW-24	ESB 10kW-48
VSTUPNÍ PARAMETRY			
Jmenovité vstupní napětí Rozsah		230 VAC	
vstupního napětí Frekvence		90-280 VAC	
provozního napětí		50 Hz/60 Hz (automatická detekce)	
MĚNIČ DC/AC - VÝSTUPNÍ PARAMETRY			
Výstupní napětí		230 VAC	
Špičkový výkon Trvalý	3000 VA 1500 W	6000 VA 3000 W	10000 VA 5000 W
Účinnost		93%	
Doba přepnutí		15 ms	
Průběh výstupního napětí		Čistá sinusoida	
Měnič AC/DC - PARAMETRY ACUIULATORU			
Napětí baterie		24 VDC	48 VDC
Nabíjecí napětí baterie		27 VDC	54 VDC
Ochrana proti přebíjení baterie		33 VDC	63 VDC
Maximální síťový nabíjecí proud Trvalý	40 A	60 A	60 A
síťový nabíjecí proud PV měnič	30 A	30 A	30 A
Typ nabíjení Maximální výkon			
FV panelů Rozsah provozního napětí MPPT		MPPT	
	2000 W	4000 W	5000 W
Maximální napětí obvodu FV panelů	120380		120450
Maximální nabíjecí proud z FV panelů	VDC		VDC
ROZMĚRY HMOTNOST	400 VDC		500 VDC
Rozměry D x Š x V [mm].	60 A		80 A
Hmotnost [kg]			
	100 x 280 x 390	9	115 x 300 x 400
	8.5		10
Komunikace	Vlhkost	Stupeň krytí (IP)	
EAN	Provozní		5903332566433
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota Teplota skladování		

USB / RS232 / RS485 /
Bluetooth / Suchý kontakt
5903332566440

5903332566
457

5-95% relativní vlhkost
(nekondenzující)
-10 °C až 50 °C

-

1

5

°

C

a

ž

6

0

°

C

I

P

2

1

Datum
aktualizace
2019-09-02