

DATASHEET MPS-5500H

Popis

Model	MPS-5500H
Jmenovitý výkon	5500VA/5500W
Vstupní napětí	230VAC 170-280VAC (pro osobní počítače) 90-280VAC (pro domácí spotřebiče) 50Hz/60Hz (automaticky)
Vstupní volitelný rozsah napětí	230VAC±5%
Vstupní frekvenční rozsah	11000VA
Regulace výstupního střídavého napětí (Batt. Mode)	97 %
Výstupní rázový výkon	94 %
Výstupní účinnost (špička) PV na INV	10 ms (pro osobní počítače) 20 ms (pro domácí spotřebiče)
OutputEfficiency (Peak) BAT to INV	Čistá sinusová vlna
Doba přenosu výstupu	48V DC
Výstupní tvar vlny	54 V DC
Napeti baterky	63V DC
Plovoucí nabíjecí napětí	80A
Ochrana proti přebití	6000W
Maximální nabíjecí proud	120-500V DC
MAX.PV výkon pole	500V DC
MPPT Range@ Provozní napětí	110A
Maximální napětí PV pole otevřeného okruhu	98 %
Maximální nabíjecí proud	472*297*129mm
Maximální účinnost	14 kg
Dimenze. H*Š*V (mm)	RS485/RS232 (Standard)
Čistá hmotnost (kg)	LCD dálkový ovladač/WIFI (Volitelné)
Komunikační rozhraní	5% až 95% relativní vlhkost (bez kondenzace)
Vlhkost vzduchu	0°C až 55°C
Provozní teplota	-15 °C až 60 °C
Skladovací teplota	